

YENİ

YERLİ
ÜRETİM


Doğru Hava Uzmanından,
%100 Yeni
Condense Yoğuşmalı Kombi

ERP YÖNETMELİĞİNE UYGUN EN YENİ VE UYGUN FİYATLI YOĞUŞMALI KOMBİ
VERİMLİLİĞİYLE | ÖZELLİKLERİYLE | MODERN TASARIMIYLA
EKONOMİK | TEKNOLOJİK | ESTETİK

DAIKIN CONDENSE Yoğuşmalı Kombi

Daikin'in **Erp Düşük NOx** yönetmeliklerine uygun yeni yoğuşmalı kombisi **Daikin Condense** frekans kontrollü pompası, full alev modülasyonu ile verim ve tasarruf sağlarken, Nox sınıfı 6 ile de çevreye, doğaya duyarlı ve saygılıdır.

Daikin Condense hermetik yoğuşmalı kombi kalite, güvenlik ve yakıt tasarrufundan ödün vermeden ekonomik çözümlere ulaşmak isteyenler için idealdir.



- ✓ 24 Kw kapasitede hermetik kombi
- ✓ Frekans kontrollü pompa
- ✓ Kullanımı kolay LCD ekran
- ✓ Yüksek ısıl verim
- ✓ Modern tasarım ile estetik görünüm
- ✓ Elektronik ateşleme ile full alev modülasyonu
- ✓ Üçlü eşanjör sistemi
- ✓ NOx regülasyonuna uygun su soğutmalı brülör
- ✓ Paslanmaz çelik plakalı eşanjör
- ✓ Düşük şebeke suyunda [0,5 Bar] sıcak su erişimi
- ✓ Elektriksel koruma sınıfı IPX5D
- ✓ 13 Farklı emniyet sistemi ile cihaz koruması
- ✓ LCD ekran ile otomatik arıza teşhis sistemi
- ✓ Oda termostatu [opsiyonel]
- ✓ Montaj ve bakım kolaylığı
- ✓ Yerden ısıtma sistemi ile uyumlu çalışabilme
- ✓ Kompakt boyut
- ✓ Daikin fabrikalarında üretilme

Isıtma		D2CSC024BATR	
Mevsimsel Isıtma Verim Sınıfı			B
Mevsimsel Ortam Isıtma Enerji Verimi	ηs	%	86
Nominal Isı Çıkışı		kW	22,8
Merkezi Isıtma Maks Isı Gücü 80-60 °C	P4	kW	22,8
Merkezi Isıtma Min Isı Gücü 80-60 °C		kW	9,4
%30 Kısmi Yükte Anma Isı Gücü	P1	kW	7
Anma Isı Gücü Verimliliği 80-60 °C	η4	%	85,4
%30 Kısmi Yükte Verimlilik	η1	%	91,4
Genleşme Tankı Hacmi		lt	7
Mak-Min Çalışma Basıncı		Bar	2,8-0,4
Sıcak Su			
Mevsimsel Sıcak Su Verimlilik Sınıfı			A
Sıcak Su Yük Profili			XL
Sıcak Su Verimliliği	ηwh	%	85
Kullanım suyu debisi (ΔT=30 °C)		lt/dk	11,3
İşletme Basıncı Maks-Min		Bar	10-0,5
Yıllık Elektrik Tüketimi	YET		41
Yıllık Yakıt Tüketimi	YYT	Gj	17
Diğer Özellikler			
Ses Seviyesi (İç Mekan - Maksimum Kapasite)	LWA	dB(A)	50
Nox Sınıfı			6
Baca Tipi			C12,C32
Maks Baca Mesafesi		m	5
Baca Çıkış Çapı		mm	Ø 100/60
Elektrik Beslemesi		V	230 / 50
IP sınıfı			IPX4D
Cihaz ağırlığı		kg	32
Cihaz boyutları (Yükseklik x Genişlik x		mm	730 x 403 x 350



YÜKSEK VERİM



ENERJİ VERİMLİLİĞİ



SESSİZ ÇALIŞMA



TÜRK MALI



ÜÇ EŞANJÖR



LED EKРАН



KAPASİTE



ÇEVRE DOSTU



THERMO REGÜLASYON



Yetkili Satıcı

Bu yayın yalnızca bilgilendirme amaçlı olarak hazırlanmıştır ve Daikin A.Ş.'yi bağlayıcı bir teklif niteliği taşımamaktadır. Daikin A.Ş. bu yayının içeriğini sahip olduğu tüm bilgiler ışığında titizlikle derlemiştir. Ancak, kitapçığın içeriği ve bu kitapçıkta adı geçen ürün ve hizmetlerin eksiksizliği, doğruluğu, güvenilirliği veya belirli bir amaca uygunluğuna ilişkin doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir garanti verilmaz. Özellikler önceden bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir. Daikin A.Ş. bu yayının kullanımıyla ve/veya yorumlanmasıyla bağlantılı olarak en geniş anlamda hiçbir doğrudan veya dolaylı hasar veya zarardan dolayı sorumluluk kabul etmeyecektir. Tüm içeriğin telif hakkı Daikin A.Ş.'ye aittir.

